

Le tableau 1 montre les résultats d'analyses complets et les données techniques sont présentées au tableau 2.

No Trou	De (m)	À (m)	Long. carotte (m)	Épaisseur vraie (m)	Cu (%)*	Zn (%)*	Au (g/t)*	Ag (g/t)*
1274-16-223	358,1	358,8	0,7	0,3	0,002	2,17	0,01	2,50
1274-16-224	120,0	161,5	41,5	17,2	2,75	0,03	0,61	6,34
1274-16-224	403,0	406,6	3,6	1,8	0,84	14,08	0,05	237,43
1274-16-225	383,4	394,0	10,6	4,6	0,003	1,09	0,01	4,16
1274-16-226	499,4	515,9	16,5	6,3	0,75	6,40	0,21	49,20
incluant	502,25	507,40	5,15	2,0	0,77	10,18	0,23	54,28
1274-16-227	193,9	196,5	2,6	1,3	3,69	0,02	0,46	13,84
1274-16-227	306,85	307,20	0,35	0,2	0,003	8,50	0,04	11,10
1274-16-228	78,7	97,0	18,3	7,5	1,52	0,03	0,10	3,11
1274-16-228	358,5	366,7	8,2	4,2	1,01	12,92	0,08	354,82
incluant	363,3	366,7	3,4	1,8	0,70	21,15	0,13	526,59
1274-16-229	202,0	204,5	2,5	1,1	2,68	1,28	0,14	17,82
1274-16-230	839,25	845,00	5,75	2,81	0,02	1,10	0,03	8,00
1274-16-231	770,3	771,6	1,3	0,8	0,46	18,25	0,41	35,43
1274-16-232	441,5	442,9	1,4	0,6	0,63	9,96	0,10	79,76
1274-16-232	529,0	536,0	7,0	2,9	0,01	1,11	0,62	723,95
1274-16-233	524,3	532,0	7,7	2,8	0,07	7,70	0,26	64,76
1274-16-234	670,8	674,0	3,2	1,9	2,57	0,03	0,11	8,30
1274-16-235	147,8	152,5	4,7	1,5	3,44	0,11	0,18	8,33
1274-16-235	180,7	188,9	8,2	2,7	2,60	0,03	0,30	5,57
incluant	185,5	188,9	3,4	1,1	4,72	0,05	0,57	10,43
1274-16-235	520,65	533,50	12,85	4,4	0,30	6,68	0,04	61,72
1274-16-236	1079,4	1120,5	41,1	22,2	1,38	0,01	0,25	1,95
incluant	1079,4	1086,5	7,1	3,8	4,69	0,03	0,50	5,52
incluant	1116,5	1120,5	4,0	2,3	3,38	0,01	1,33	5,49
1274-16-236	1168,5	1169,65	1,15	0,7	0,10	4,89	0,24	18,91
1274-16-237	117,0	173,8	56,8	22,7	1,81	0,04	0,30	4,22
incluant	118,0	123,4	5,4	2,1	6,77	0,07	0,78	20,78
1274-16-237	422,20	425,45	3,25	1,5	0,18	7,66	0,03	36,62
1274-16-238	175,0	189,4	14,4	4,3	2,32	0,01	0,45	2,75
incluant	175,0	178,9	3,9	1,2	4,52	0,02	0,82	5,22
1274-16-238	600,2	605,8	5,6	1,7	0,17	9,09	0,19	585,27
1274-16-239	1111,0	1113,0	2,0	1,0	2,73	0,01	0,05	8,72
1274-16-239	1154,4	1158,1	3,7	1,9	0,17	6,38	0,11	32,33
1274-16-239	1190,8	1191,1	0,3	0,2	0,16	12,65	0,57	583,00
1274-16-240	156,9	189,2	32,3	11,5	1,43	0,01	0,34	2,20
incluant	181,0	189,2	8,2	3,0	4,09	0,01	1,05	6,46
1274-16-240	505,80	508,65	2,85	1,2	0,02	6,12	0,06	150,14
1274-16-241	813,0	826,0	13,0	6,8	1,63	0,03	0,66	6,43
incluant	822,0	826,0	4,0	2,1	2,46	0,02	0,33	10,31

Tableau 1 : Intersections des forages mars à juillet 2016

*Teneurs préliminaires non coupées, réanalyses en cours

No Trou	Estant UTM NAD83 z17	Nordant UTM NAD83 z17	Élévation	Azimut	Pendage	Profondeur finale (m)
1274-16-223	651959,6	5513587,5	275,8	180	-67	525
1274-16-224	652964,4	5513528,5	274,6	180	-66	613
1274-16-225	652029,0	5513584,0	273,9	180	-67	477
1274-16-226	652964,4	5513528,5	274,6	180	-70	718
1274-16-227	652105,5	5513577,9	274,0	180	-60	412
1274-16-228	653004,3	5513514,3	274,2	180	-65	757
1274-16-229	652105,5	5513577,9	274,0	180	-66	436
1274-16-230	652900,4	5513683,3	272,7	189	-70	1050
1274-16-230A	652900,4	5513683,3	272,7	183	-70	67
1274-16-231	653010,8	5513682,1	271,1	194	-69	934
1274-16-231A	653010,8	5513682,1	271,1	189,5	-72	274,6
1274-16-232	653004,3	5513514,3	274,2	187	-70	643
1274-16-233	653019,5	5513527,4	273,7	181	-70	658
1274-16-233A	653019,5	5513527,4	273,7	181	-70	36
1274-16-233B	653019,5	5513527,4	273,7	176,6	-74	36
1274-16-234	653249,5	5513707,5	268,4	183,6	-66	979,6
1274-16-235	652964,4	5513528,5	274,6	196	-70	685
1274-16-236	652345,7	5513888,5	271,1	186	-72	1533
1274-16-237	652964,4	5513528,5	274,6	196	-65	583
1274-16-238	652860,5	5513528,5	277,8	183	-71	799
1274-16-239	652856,0	5513854,9	270,4	185	-70	1350
1274-16-240	652860,5	5513528,5	277,8	185	-68,5	619
1274-16-241	652692,3	5513774,4	272,7	184	-69	1163,4

Tableau 2 : Données techniques des forages (A ou B = forage abandonné)